Alphatronix_DD12-24 072-12-24V-3A_0431224072_PIC_00_cover

DC-DC-Wandler DD12-24 072 12-24V/3A

Alfatronix DC-DC Wandler DD12-24 072 12-24V/3A. 12 VDC Eingangsspannung auf 27,2 VDC / 3 A (Dauer), 3,6 A (2 min).

// Hoher Wirkungsgrad
// Rüttel- und vibrationsfest

DC-DC Wandler in kompakter Schaltnetztechnik mit Schutzart IP53. Der DD12-24 072 12-24V/3A ist rüttel- und vibrationsfest und stellt bei einer Eingangsspannung von 12 VDC eine stabile Ausgangsspannung von 27,2 VDC mit bis zu 3 A (Dauer), 3,6 A (2 min) bereit. Er zeichnet sich durch einen hohen Wirkungsgrad von >93% aus und kann in einem Temperaturbereich von -25 … +80°C betrieben werden. Der Anschluss erfolgt per 6,3 mm Flachsteckverbindung.

Technische Daten

Ausgangsspannung	27,2 V*
Ausgangsstrom	3 A*
Eingangsspannung (DC)	12 V*
galvanisch getrennt	Nein*
Anschluss	6,3 mm Flachsteckverbinder
Betriebstemperatur	-25 °C ... +80 °C
Schutzart	IP53
Wirkungsgrad	? 93 %
Abmessungen (L x B x H)	92 x 90 x 53 mm
Gewicht	0,34 kg

*In der gewählten Variante