



## DC-DC-Wandler DD12-24 168 12-24V/7A

Alfatronix DC-DC Wandler DD12-24 168 12-24V/7A. 12 VDC  
Eingangsspannung auf 27,2 VDC / 7 A (Dauer), 8,4 A (2 min).

- // Hoher Wirkungsgrad
- // Rüttel- und vibrationsfest

DC-DC Wandler in kompakter Schaltnetztechnik mit Schutzart IP53. Der DD12-24 168 12-24V/7A ist rüttel- und vibrationsfest und stellt bei einer Eingangsspannung von 12 VDC eine stabile Ausgangsspannung von 27,2 VDC mit bis zu 7 A (Dauer), 8,4 A (2 min) bereit. Er zeichnet sich durch einen hohen Wirkungsgrad von >93% aus und kann in einem Temperaturbereich von -25 ... +80°C betrieben werden. Der Anschluss erfolgt per 6,3 mm Flachsteckverbindung.

## Technische Daten

Ausgangsspannung	27,2 V*
Ausgangsstrom	7 A*
Eingangsspannung (DC)	12 V*
galvanisch getrennt	Nein*
Anschluss	6,3 mm Flachsteckverbinder
Betriebstemperatur	-25 °C ... +80 °C
Schutzart	IP53
Wirkungsgrad	? 93 %
Abmessungen (L x B x H)	169 x 90 x 53 mm
Gewicht	0,67 kg

\*In der gewählten Variante