



DC-DC-Wandler DD12-24 240 12-24V/10A

Alfatronix DC-DC Wandler DD12-24 240 12-24V/10A. 12 VDC
Eingangsspannung auf 27,2 VDC / 10 A (Dauer), 12 A (2 min).

- // Hoher Wirkungsgrad
- // Rüttel- und vibrationsfest

DC-DC Wandler in kompakter Schaltnetztechnik mit Schutzart IP53. Der DD12-24 240 12-24V/10A ist rüttel- und vibrationsfest und stellt bei einer Eingangsspannung von 12 VDC eine stabile Ausgangsspannung von 27,2 VDC mit bis zu 10 A (Dauer), 12 A (2 min) bereit. Er zeichnet sich durch einen hohen Wirkungsgrad von >93% aus und kann in einem Temperaturbereich von -25 ... +80°C betrieben werden. Der Anschluss erfolgt per 6,3 mm Flachsteckverbindung.

Technische Daten

Ausgangsspannung	27,2 V*
Ausgangsstrom	10 A*
Eingangsspannung (DC)	12 V*
galvanisch getrennt	Nein*
Anschluss	6,3 mm Flachsteckverbinder
Betriebstemperatur	-25 °C ... +80 °C
Schutzart	IP53
Wirkungsgrad	> 93 %
Abmessungen (L x B x H)	220 x 90 x 53 mm
Gewicht	0,85 kg

*In der gewählten Variante