

# DC-DC-Wandler DDi 12-12 108 12-12V/9A

**Alfatronix DC-DC Wandler DDi 12-12 108 12-12V/9A. 12 VDC Eingangsspannung auf 13,6 VDC / 9 A (Dauer), 11 A (2 min).**

- // Hoher Wirkungsgrad
- // Rüttel- und vibrationsfest
- // Galvanisch getrennt

Galvanisch getrennter DC-DC Wandler in kompakter Schaltnetztechnik mit Schutzart IP53. Der DDi 12-12 108 12-12V/9A ist rüttel- und vibrationsfest und stellt bei einer Eingangsspannung von 12 VDC eine stabile Ausgangsspannung von 13,6 VDC mit bis zu 9 A (Dauer), 11 A (2 min) bereit. Er zeichnet sich durch einen hohen Wirkungsgrad von >85% aus und kann in einem Temperaturbereich von -25 … +80°C betrieben werden. Der Anschluss erfolgt per 6,3 mm Flachsteckverbindung.

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| **Ausgangsspannung** | 13,6 V* |
| **Ausgangsstrom** | 9 A* |
| **Eingangsspannung (DC)** | 12 V* |
| **galvanisch getrennt** | Ja* |
| **Anschluss** | 6,3 mm Flachsteckverbinder |
| **Betriebstemperatur** | -25 °C ... +80 °C |
| **Schutzart** | IP53 |
| **Wirkungsgrad** | ? 85 % |
| **Abmessungen (L x B x H)** | 220 x 90 x 50 mm |
| **Gewicht** | 0,89 kg |

*In der gewählten Variante