

DC-DC-Wandler DDi 24-24 240 24-24V/10A

Alfatronix DC-DC Wandler DDi 24-24 240 24-24V/10A. 24 VDC Eingangsspannung auf 27,2 VDC / 10 A (Dauer), 12,5 A (2 min).

// Hoher Wirkungsgrad
// Rüttel- und vibrationsfest
// Galvanisch getrennt

Galvanisch getrennter DC-DC Wandler in kompakter Schaltnetztechnik mit Schutzart IP53. Der DDi 24-24 240 24-24V/10A ist rüttel- und vibrationsfest und stellt bei einer Eingangsspannung von 24 VDC eine stabile Ausgangsspannung von 27,2 VDC mit bis zu 10 A (Dauer), 12,5 A (2 min) bereit. Er zeichnet sich durch einen hohen Wirkungsgrad von >85% aus und kann in einem Temperaturbereich von -25 … +80°C betrieben werden. Der Anschluss erfolgt per 6,3 mm Flachsteckverbindung.

Technische Daten

Ausgangsspannung	27,2 V*
Ausgangsstrom	10 A*
Eingangsspannung (DC)	24 V*
galvanisch getrennt	Ja*
Anschluss	6,3 mm Flachsteckverbinder
Betriebstemperatur	-25 °C ... +80 °C
Schutzart	IP53
Wirkungsgrad	? 85 %
Abmessungen (L x B x H)	250 x 156 x 77 mm
Gewicht	1 kg

*In der gewählten Variante