



## Steckdosenkombination PCM69-ISO-16A

Steckdosenkombination mit Isolationswächter zum Betrieb von Unterflurgeneratoren ab 9 kVA.

- // Betriebsstundenzähler
- // Isolationswächter
- // IP44

Steckdosenkombination im Kunststoffgehäuse mit Isolationswächter und Betriebsstundenzähler zum Betrieb von Unterflurgeneratoren ab 9 kVA mit 3 Schuko-Ausgängen und einem CEE-16-A-Ausgang und IP44.

## Technische Daten

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Anzahl Ausgänge, CEE 16 A          | 1*                 |
| Anzahl Ausgänge, CEE 32 A          | 0*                 |
| Anzahl Ausgänge, Kabeldurchführung | 0*                 |
| Anzahl Ausgänge, Schuko            | 3*                 |
| Anzahl Eingänge                    | 1                  |
| Anzahl LS B16A-2P                  | 3                  |
| Anzahl LS C16A-4P                  | 1                  |
| Anzahl LS C32A-4P                  | 0                  |
| Anzahl Relais                      | 1                  |
| Art Anschluss, Eingang             | Kabeldurchführung  |
| Betriebsstundenzähler              | Ja                 |
| Isolationswächter                  | Ja                 |
| Abmessungen (L x B x H)            | 520 x 225 x 230 mm |
| Gewicht                            | 7,8 kg             |

\*In der gewählten Variante