



Ladegerät Champ 1207 (Gel/AGM)

Kleines, kompaktes und wasserdichtes 12-V-Ladegerät für den universellen Einsatz.

- // Kompakte Bauweise
- // Robust: Gehäuse aus Metall
- // Wasserdicht: Schutzart IP67
- // Für alle Bleibatterietypen verfügbar

Das Ladegerät Champ 1207 eignet sich zur Ladung von 12-V-Gel- bzw. AGM-Batterien. Mit einer Ausgangsspannung von 12 V und einem Ladestrom von 7 A, sorgt das kompakte und leichte Ladegerät durch die vorprogrammierte LadeKennlinie, für eine besonders schonende Ladung des Ladegeräts.

Technische Daten

Anschluss, AC-Eingang	Neutrik-Stecker*
Anschluss DC-Ausgang	offenes Leitungsende*
Ausgangsspannung (DC), Nennwert	12 V*
Batterietyp	Blei (Gel/AGM)*
Eingangsspannung (AC)	230 V*
Ladestrom	7 A*
Leitungslänge, AC-Eingang	2,2 m*
Leitungslänge, DC-Ausgang	1,5 m*
Ausgangsspannung	12 V
Batteriekapazität	55 Ah ... 170 Ah
Betriebstemperatur	-30 °C ... +70 °C
Eingangsfrequenzbereich	40 Hz ... 60 Hz
Eingangsspannungsbereich	190 V ... 270 V
Erhaltungsladung	13,8 V
Hauptladung	14,4 V
Ladeparameter	IU1U2 Ladekennlinie, vorprogrammiert
Schaltfrequenz	100 kHz
Schutzart	IP67
Schutzklasse	I
Welligkeit	< 3 %
Wirkungsgrad	> 88 %
Abmessungen (L x B x H)	80 x 155 x 43 mm
Gewicht	0,8 kg

*In der gewählten Variante