



Steckdosenkombination PCM69-ISO-16/32A

Steckdosenkombination mit Isolationswächter zum Betrieb von Unterflurgeneratoren ab 9 kVA.

- // Betriebsstundenzähler
- // Isolationswächter
- // IP44

Steckdosenkombination im Kunststoffgehäuse mit Isolationswächter und Betriebsstundenzähler zum Betrieb von Unterflurgeneratoren ab 9 kVA mit 3 Schuko-Ausgängen und jeweils einem CEE-16-A- und einem CEE-32-A-Ausgang und IP44.

Technische Daten

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Anzahl Ausgänge, CEE 16 A | 1* |
| Anzahl Ausgänge, CEE 32 A | 1* |
| Anzahl Ausgänge, Kabeldurchführung | 0* |
| Anzahl Ausgänge, Schuko | 3* |
| Anzahl Eingänge | 1 |
| Anzahl LS B16A-2P | 3 |
| Anzahl LS C16A-4P | 1 |
| Anzahl LS C32A-4P | 1 |
| Anzahl Relais | 1 |
| Art Anschluss, Eingang | Kabeldurchführung |
| Betriebsstundenzähler | Ja |
| Isolationswächter | Ja |
| Abmessungen (L x B x H) | 520 x 225 x 230 mm |
| Gewicht | 6,98 kg |

*In der gewählten Variante